

**Stalowe
kotły retortowe
na węgiel eko-groszek
FUNKE ECONO**



Typszereg Funke Econo zalecany jest dla użytkowników poszukujących nowoczesnych rozwiązań w spalaniu paliw stałych. Kotły nie wymagają stałego rozpalania a paliwo dozowane jest przez automatyczny podajnik ślimakowy. Automatyka kotła umożliwia sterowanie pompą c.o., współpracuje z termostatem pokojowym, posiada zabezpieczenie termiczne STB,

- stalowy kocioł grzewczy, dla paliwa podstawowego, którym jest węgiel kamienny sortymentu 3 I.2 czyli tzw. węgiel eko-groszek,
- trójciągowa budowa kotła,
- palnik retortowy zamknięty, wykonany z żeliwa szarego ze specjalnym systemem nadmuchu powietrza,
- paliwo podawane poprzez podajnik ślimakowy ze wzmocnionym motoreduktorem,
- kocioł posiada, przy niewielkim nakładzie pracy, możliwość spalania węgla i drewna metodą rusztową

962

Numer katalogowy	Typ	Moc [kW]	Cena netto PLN	Cena brutto PLN (w tym 22% VAT)
FUNKE-ECONO 15	FUNKE ECONO	15	7446	9084,12
FUNKE-ECONO 25		20-25	7671	9358,62
FUNKE-ECONO 35		30-35	9170	11187,40
FUNKE-ECONO 50		45-50	10659	13003,98
FUNKE-ECONO 75		70-75	17646	21528,12
FUNKE-ECONO 100		90-100	24174	29492,28
FUNKE-ECONO 150		140-150	31488	38415,36
FUNKE-ECONO 200		200	38862	47411,64
dopłata do wężownicy chłodzącej		FUNKE-ECONO 15	684	834,48
		FUNKE-ECONO 25		
		FUNKE-ECONO 35		
dopłata do zaworu termicznego wężownicy		FUNKE-ECONO 15	276	336,72
		FUNKE-ECONO 25		
		FUNKE-ECONO 35		

**Stalowe
kotły retortowe
na węgiel eko-groszek
FUNKE ECONO SILVER**



Typ szeregu Funke Econo zalecany jest dla użytkowników poszukujących nowoczesnych rozwiązań w spalaniu paliw stałych. Kotły nie wymagają stałego rozpalania a paliwo dozowane jest przez automatyczny podajnik ślimakowy. Automatyka kotła umożliwia sterowanie pompą c.o., współpracuje z termostatem pokojowym, posiada zabezpieczenie termiczne STB.

- stalowy kocioł grzewczy, dla paliwa podstawowego, którym jest węgiel kamienny sortymentu 3 I.2 czyli tzw. węgiel eko-groszek
- palnik retortowy zamknięty, wykonany z żeliwa szarego ze specjalnym systemem nadmuchu powietrza
- paliwo podawane poprzez podajnik ślimakowy ze wzmocnionym motoreduktorem
- wysoka sprawność do 83%
- możliwość podłączenia zbiornika c.w.u.
- estetyczna obudowa ze stali szlachetnej

962

Numer katalogowy	Typ	Moc [kW]	Cena netto PLN	Cena brutto PLN (w tym 22% VAT)
FUNKE-ECONO SILVER 18	FUNKE ECONO SILVER	18	7446	9084
FUNKE-ECONO SILVER 25		20-25	7671	9359
FUNKE-ECONO SILVER 35		30-35	9170	11187
FUNKE-ECONO SILVER 50		45-50	11149	13602
FUNKE-ECONO SILVER 75		70-75	17646	21528
FUNKE-ECONO SILVER 100		90-100	25899	31597
FUNKE-ECONO SILVER 150		140-150	32999	40259
FUNKE-ECONO SILVER 200		190-200	42699	52093
FUNKE-ECONO SILVER 250		235-250	49079	59876
dopłata do wężownicy chłodzącej		FUNKE-ECONO 18	670	817
		FUNKE-ECONO 25		
		FUNKE-ECONO 35		
dopłata do zaworu termicznego wężownicy		FUNKE-ECONO 18	270	329
		FUNKE-ECONO 25		
		FUNKE-ECONO 35		